

## ■スターターバッテリー

### エンジン始動用バッテリーの容量(参考値)

JIS形式	5時間率(Ah)	JIS形式	5時間率(Ah)	JIS形式	5時間率(Ah)	JIS形式	5時間率(Ah)	JIS形式	5時間率(Ah)
26A19R(L)	21	46B24R(L)	36	48D26R(L)	40	115D31R(L)	72	170F51	120
28A19R(L)	21	50B24R(L)	36	55D26R(L)	48	95E41R(L)	80	145G51	120
30A19R(L)	21	55B24R(L)	36	65D26R(L)	52	100E41R	80	155G51	120
32A19R(L)	24	60B24R(L)	36	75D26R(L)	52	105E41R	83	165G51	136
34A19R(L)	24	32C24R(L)	32	80D26R(L)	55	110E41R	83	180G51	128
28B17R(L)	24	50D20R(L)	40	85D26R(L)	55	115E41R(L)	88	195G51	140
34B17R(L)	27	55D23R(L)	48	90D26R(L)	55	120E41R	88	190H52	160
34B19R(L)	27	65D23R(L)	52	65D31R(L)	56	130E41R(L)	92	210H52	160
36B20R(L)	28	70D23R(L)	52	75D31R(L)	60	115F51	96	245H52	176
38B20R(L)	28	75D23R(L)	52	85D31R(L)	60	130F51	96	-	-
40B19R(L)	28	80D23R(L)	52	95D31R(L)	64	145F51	112	-	-
42B19R(L)	30	48D26R(L)	64	105D31R(L)	64	150F51	108	-	-

## ■EBバッテリー(ディープサイクルバッテリー)

### EBバッテリーの容量

形式	5時間率(Ah)	形式	5時間率(Ah)	形式	5時間率(Ah)
EB25	25	EB65	65	EB120	120
EB35	35	EB90	90	EB130	130
EB50	50	EB100	100	EB145	145
-	-	-	-	EB160	160

### ACデルコ・ボイジャー(EBバッテリー)の容量

形式	20時間率(Ah)	形式	20時間率(Ah)	形式	20時間率(Ah)
M24MF	80	M27MF	105	M30HMF	115

## ■DRY Battery - ドライバッテリー

### オプティマバッテリー/OPTIMA Batteryの容量 & CCA値

#### Red Top - オプティマ・レッドトップ (スターターバッテリー)

形式	20時間率(Ah)	CCA値	形式	20時間率(Ah)	CCA値	形式	20時間率(Ah)	CCA値
1050S-R(L)	56	830	RT925S-R(L)	46	720	RT2.1L/6V	56	830
RT925U	46	720	1050U	56	830	-	-	-

#### Blue Top - オプティマ・ブルートップ (マリン用ディープサイクルバッテリー)

形式	20時間率(Ah)	CCA値	形式	20時間率(Ah)	CCA値	形式	20時間率(Ah)	CCA値
D900M	60	700	D1400M	75	975	-	-	-

#### Yellow Top - オプティマ・イエロートップ (ディープサイクルバッテリー)

形式	20時間率(Ah)	CCA値	形式	20時間率(Ah)	CCA値	形式	20時間率(Ah)	CCA値
D1400S	75	975	D1000S(U)	60	750	YT-925S-L	48	650
YT-B24L1(L2)	41	510	YT-B24R1(R2)	41	510	-	-	-

### オデッセイ・バッテリー/ODYSSEY Batteryの容量 & CCA値

形式	5時間率(Ah)	CCA値	形式	5時間率(Ah)	CCA値	形式	5時間率(Ah)	CCA値
LB545	12.4	230	LB925	24.9	470	LB1700	66	900
LB680	15.1	280	LB1200	39.5	630	-	-	-